TACTICAL

# STRIKEBASE ALLTERRAIN

A106Pro

## DE

Tiefe Temperaturen beeinträchtigen Akkuleistung und Ladezeit und können zu Schäden führen. Die Ladung sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 45 °C erfolgen. Die Entladung sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen -20 °C und 60 °C erfolgen. Die Lagerung sollte bei einer Temperatur zwischen -20 °C und 45 °C erfolgen.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht bei Regen oder Schnee. Wenn Wasser in das Gerät eindringt, kann es zu Kurzschlüssen und Schäden kommen.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an den Kundendienst, wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an den Kundendienst, wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an den Kundendienst.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es fallengelassen wurde oder wenn es Anzeichen von Schäden gibt. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an den Kundendienst, wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an den Kundendienst.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es Anzeichen von Flüssigkeitsaustritt, Verformung, Rissbildung, Überhitzung oder Rauch gibt. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an den Kundendienst, wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an den Kundendienst.

Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu zerlegen oder zu reparieren

**IT**

Avvisi: Se acquistate una batteria Ion-polimeri nuovissima, DJI raccomanda vivamente di utilizzare la versione 3.0.0.0 o più recente. Se la batteria viene riconosciuta, DJI consiglia di aggiornare il firmware della batteria tramite DJI Assistant 2 per ottenere le prestazioni ottimali. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Aggiornamento del firmware" di seguito.

**Introduzione alla batteria intelligente**

**1. Indicatore di livello della batteria:** Mostra il livello della batteria.

**2. Pulsante di accensione/spegnimento:** Premere una volta per visualizzare il livello della batteria. Premere una volta, quindi premere e tenere premuto per circa 2 secondi per accendere o spegnere la batteria.

**3. Indicatore di avvertimento:** Lampeggia in rosso quando si verificano errori di ricarica.

**4. Porta di ricarica:** Collegare a un caricatore compatibile per ricaricare la batteria.

**5. Indicatore di ricarica:** Mostra il livello della batteria durante la ricarica.

**6. Indicatore di temperatura:** Si accende quando la temperatura della batteria è troppo alta.

**7. Indicatore di temperatura:** Si accende quando la temperatura della batteria è troppo bassa.

**8. Indicatore di ventilazione:** Si accende quando la ventilazione della batteria è ostruita.

**9. Indicatore di errore:** Si accende quando si verifica un errore.

**10. Indicatore di ricarica:** Si accende durante la ricarica.

**11. Indicatore di scarica:** Si accende durante la scarica.

**Procedura iniziale**

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. Si consiglia di utilizzare un caricatore compatibile per ricaricare la batteria. Si consiglia di ricaricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi per mantenerne la salute. Se la batteria resta inutilizzata per più di 6 mesi, potrebbe non essere più utilizzabile.

**Ricarica**

Per la ricarica della batteria, collegare il caricatore compatibile alla porta di ricarica della batteria. Il caricatore può ricaricare completamente la batteria in circa 1 ora. Si consiglia di ricaricare la batteria a temperature tra 5° e 40° C (41° e 104° F). Al di fuori di questo intervallo, la batteria potrebbe non essere in grado di ricaricarsi. Si consiglia di ricaricare la batteria entro 24 ore dopo l'uso. Si consiglia di ricaricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi per mantenerne la salute. Se la batteria resta inutilizzata per più di 6 mesi, potrebbe non essere più utilizzabile. Il caricatore non è compatibile con batterie non DJI.

**Controllo della temperatura**

Per la ricarica della batteria, la temperatura ottimale è tra 5° e 40° C (41° e 104° F). Al di fuori di questo intervallo, la batteria potrebbe non essere in grado di ricaricarsi. Si consiglia di ricaricare la batteria a temperature tra 5° e 40° C (41° e 104° F). Se la batteria si surriscalda durante la ricarica, la ricarica si interromperà automaticamente. Se la temperatura della batteria è troppo bassa, la ricarica si interromperà automaticamente. Se la temperatura della batteria è troppo alta